



HÖGGDEMPANDI GÚMMÍKORK UNDIRLAG

Frábær ending og langvarandi fjöðrun
Eykur gólfkuldaeinangrun
Endurunnið og vistvænt
Auðvelt að leggja og meðhöndla



VÖRULÝSING

Undirlag úr korki og endurunnu gúmmí til að dempa högghljóð og einangra burt gólfkulda.



Hljóðeinangrun

(ISO 140 & 717)

$\Delta L_w = 19\text{dB}$

(EPH MFPA LEIPZIG P4.2/08 – 176)

Dempun hávaða = 25.1%

(EPH Test Report 268139)



Einangrun

(ISO 8301)

Varmaleiðni: $0,075 \text{ W/m}^2\text{K}$

Varmaviðnám: $0,027 \text{ m}^2 \text{ } ^\circ\text{K/W}$



Pökkun

1m x 10m x 2,0mm

(Möguleiki á öðrum stærðum í sérpöntun)



Efnishegðun og upplýsingar (ISO7322)

Efnisþyngd: $550\text{-}650 \text{ Kg/m}^3$

Strekkiþol: $> 600 \text{ Kpa}$

Samþjöppun: 15%

Endurpensla: $> 90\%$

Ending: Líftími byggingar



korkur.is • 512-3360



AMORIM

Amorim Cork Composites

Acousti**CORK**[®]

UNDERLAY