



# Verðlisti

10.2018 BE

| Þykkt | Stærð        | m <sup>2</sup> | Verð pr.m <sup>2</sup> | Verð pr.plötu   |
|-------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 8 mm  | 1200x2600 mm | 3,12           | 3.237.-                | <b>9.318.-</b>  |
| 10 mm | 1200x2600 mm | 3,12           | 3.644.-                | <b>11.370.-</b> |
| 12 mm | 1200x2600 mm | 3,12           | 4.241.-                | <b>13.230.-</b> |
| 12 mm | 1200x3000 mm | 3,60           | 4.239.-                | <b>15.259.-</b> |
| 16 mm | 1200x2600 mm | 3,12           | 5.237.-                | <b>16.339.-</b> |
| 16 mm | 1200x3000 mm | 3,60           | 5.237.-                | <b>18.853.-</b> |
| 19 mm | 1200x2600 mm | 3,12           | 7.030.-                | <b>19.742.-</b> |

## Nótaðar gólfplötur:

|       |             |      |         |                |
|-------|-------------|------|---------|----------------|
| 18 mm | 1500x600 mm | 0,90 | 9.789.- | <b>8.810.-</b> |
|-------|-------------|------|---------|----------------|

## Viroc litað:

|              |              |      |          |                 |
|--------------|--------------|------|----------|-----------------|
| 8 mm Black   | 1200x2600 mm | 3,12 | 3.956.-  | <b>12.342.-</b> |
| 10 mm Black  | 1200x2600 mm | 3,12 | 4.638.-  | <b>14.472.-</b> |
| 12 mm Black  | 1200x2600 mm | 3,12 | 5.412.-  | <b>16.886.-</b> |
| 12 mm Black  | 1200x3000 mm | 3,60 | 6.085.-  | <b>21.807.-</b> |
| 12 mm White  | 1200x2600 mm | 3,12 | 6.145.-  | <b>19.171.-</b> |
| 12 mm Ocher  | 1200x2600 mm | 3,12 | 6.145.-  | <b>19.171.-</b> |
| 12 mm Red    | 1200x2600 mm | 3,12 | 6.145.-  | <b>19.171.-</b> |
| 12 mm Yellow | 1200x2600 mm | 3,12 | 6.145.-  | <b>19.171.-</b> |
| 16 mm Black  | 1200x2600 mm | 3,12 | 7.085.-  | <b>22.105.-</b> |
| 22 mm Black  | 1200x2600 mm | 3,12 | 10.044.- | <b>34.820.-</b> |

# VIROC

Vatnspólnar eldvarnarplötur  
úti sem inni, á veggi, gólf og loft.

- VIROC er með viðurkenningu frá Brunamálastofnun Ríkisins
- VIROC er með vottun frá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins



BYGGINGAVÖRUVERSLUN

**P. ÞORGRÍMSSON & CO**

Ármúla 29 • 108 Rvk • 512-3360 • korkur.is



# VIROC byggingaplátan

**VIROC byggingaplátan nýtur sífellt meiri vinsælda, vegna þeirra góðu eiginleika sem hana prýða og felast í brunapoli, vatnspoli og góðum hljóðeinangrunareiginleikum hennar.**

Notkunarsvið **VIROC** er utanhúss og innan. Notagildi **VIROC** er svo vítt að að við segjum: „EIN PLATA Í ALLT“ sem utanhússklæðning, ómeðhöndluð með sitt fræga hrásteypuútlit sem margir hönnuðir sækjast eftir, máluð eða jafnvel hraunuð.

Þá hljóðeinangrar **VIROC** platan mjög vel, þess vegna er hún frábær sem milli-veggjaefni og einnig til að hljóðdeyfa og eldverja lagnastokka. **VIROC** hentar vel

sem gólfefni í blautrými þar sem raki og vatn er viðverandi.

**VIROC** er í dag notuð í nær alla byggingahluta, enda er auðvelt að vinna plötuna t.d. saga, bora, fræsa, hefla og snitta fyrir boltafestingar o.s.frv.

**VIROC** fæst í mörgum þykktum eftir notkunarviði:

Frá 8 mm. og upp í 42 mm.

Breiddin er 1200 mm og 3000mm á lengd.

Margir arkitektar, verkfræðingar og byggingaverktakar á Íslandi hafa þegar gert sér grein fyrir kostum **VIROC** byggingaplötunnar og nýtt plötuna þegar fjöldaframleiða á einbýlishús, klæða sérstaka byggingahluta eða leysa önnur vandamál.

**VIROC** plöturnar eru afgreiddar af lager hjá P. Þorgrímsson & Co. ehf., í 5 þykktum 8,10, 12, 16 og 19 mm., auk þess sem að platan fæst einnig í gólfplötuformi 600x 1200 með nót og tappa.

Frekari upplýsingar um **VIROC** byggingaplötuna fást hjá:

**P. Þorgrímssyni og Co ehf. Ármúla 29, sími 553 8640, [www.thco.is](http://www.thco.is).**



## VIROC byggingaplátan – Vatnspolin – Eldpolin – Hljóðeinangrandi



### Tæknilegar upplýsingar um VIROC byggingaplötuna:


|   |   |
|---|---|
| <b>Product Range:</b>                           | Ópússað, Pússað báðum megin, Grunnad ein umferð.                      |
| <b>Staðalstærðir á lager:</b>                   | 3000 x 1200 mm, 1200 x 2750mm, 1200 x 600mm                           |
| <b>Þykktir: (Ópússað)</b>                       | 8 10 12 16 19 22 mm Aðrar þykktir sérpantaðar, mesta þykkt 42 mm      |
| <b>Rúmþyngd: (Lágmark)</b>                      | 1250 Kg/m <sup>3</sup> MOE 5500N/mm <sup>2</sup>                      |
| <b>Beyjustyrkur:</b>                            | 12N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Leyfilegt í hönnun:</b>                      | 2.4/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Togkraftur: (Lóðréttur)</b>                  | 4.0N/mm <sup>2</sup> (samsíða)  |
| <b>Sambjöppun:</b>                              | 15N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Rakadrægni:</b>                              | 0.00197g/m.h.mm.hg  |
| <b>Hítaleiðni:</b>                              | 0.22.W/m.k. (Thermal Conductivity Coefficient)                        |
| <b>Stöðugleiki á stærð:</b>                     | 0.11% Gagnvart þenslu m.v. í raka 65% til 90%                         |
| <b>Þrútnun á þykkt:</b>                         | 0.7% (að meðaltali) (24 klst. á kafi í vatni)                         |
| <b>Raka innihald í verksmiðju framleiðanda:</b> | 9% +-3% m.v. þyngd  |
| <b>Alkalín á yfirborði:</b>                     | Milli 11 og 13 ph   |
| <b>Límefni:</b>                                 | VIROC er lyktarlaust, þar sem límefnið inniheldur ekkert formaldehyde |

#### MILLIVEGGIR




• AGO eldvörn

#### Á GÓLF OG VEGGI



• hentar í blautrými

#### LANGSTOKKUR



• eld- og hljóðvörn

#### BITAKLÆDNING



• eldvörn fyrir stálbita

#### EININGAHÚS



• ytra og innra byrði