



Verðlisti

11.2020 BE

Þykkt	Stærð	m ²	Verð pr.m ²	Verð pr.plötu
8 mm	1200x2600 mm	3,12	3.380.-	10.545.-
10 mm	1200x2600 mm	3,12	4.054.-	12.648.-
10 mm	1200x3000mm	3,60	4.114.-	14.810.-
12 mm	1200x2600 mm	3,12	4.800.-	14.978.-
12 mm	1200x3000 mm	3,60	4.850.-	17.461.-
16 mm	1200x2600 mm	3,12	6.340.-	19.781.-
16 mm	1200x3000 mm	3,60	6.563.-	23.628.-
19 mm	1200x2600 mm	3,12	7.665.-	23.917.-
22 mm	1200x2600 mm	3,12	9.380.-	29.267.-
32 mmC	1200x2600 mm	3,12	10.936.-	34.120.-

Nótaðar gólfplötur:

18 mm	1200x600 mm	0,72	10.973.-	7.952.-
-------	-------------	------	----------	----------------

Viroc litað:

8 mm Black	1200x2600 mm	3,12	3.956.-	12.342.-
10 mm Black	1200x2600 mm	3,12	5.290.-	16.507.-
10 mm Black	1200x3000 mm	3,60	5.413.-	19.486.-
12 mm Black	1200x0600 mm	0,72	5.620.-	4.047.-
12 mm Black	1200x2600 mm	3,12	6.226.-	19.426.-
12 mm Black	1200x3000 mm	3,60	6.084.-	21.900.-
12 mm White	1200x2600 mm	3,12	6.990.-	21.811.-
16 mm Black	1200x2600 mm	3,12	7.085.-	22.105.-
19 mm Black	1200x2600 mm	3,12	7.875.-	24.571.-
32 mm Black	1200x2600 mm	3,12	18.263.-	56.981.-

VIROC

Vatnsþolnar eldvarnarplötur
úti sem inni, á veggi, gólf og loft.

- VIROC er með viðurkenningu frá Brunamálastofnun Ríkisins
- VIROC er með vottun frá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins

BYGGINGAVÖRUVERSLUN



P. ÞORGRÍMSSON & CO

Ármúla 29 • 108 Rvk • 512-3360 • korkur.is



VIROC byggingaplatan

VIROC byggingaplatan nýtur sífellt meiri vinsælda, vegna þeirra góðu eiginleika sem hana prýða og felast í brunapoli, vatnspoli og góðum hljóðeinangrunareiginleikum hennar.

Notkunarsvið **VIROC** er utanhúss og innan. Notagildi **VIROC** er svo vítt að að við segjum: „EIN PLATA Í ALLT“ sem utanhússklæðning, ómeðhöndluð með sitt fræga hrásteypuútlit sem margir hönnuðir sækjast eftir, máluð eða jafnvel hraunuð.

Þá hljóðeinangrar **VIROC** platan mjög vel, þess vegna er hún frábær sem milli-veggjaefni og einnig til að hljóðdeyfa og eldverja lagnastokka. **VIROC** hentar vel

sem gólfefni í blautrými þar sem raki og vatn er viðverandi.

VIROC er í dag notuð í nær alla byggingahluta, enda er auðvelt að vinna plötuna t.d. saga, bora, fræsa, heflla og snitta fyrir boltfestingar o.s.frv.

VIROC fæst í mörgum þykktum eftir notkunarsviði:

Frá 8 mm. og upp í 42 mm.

Breiddin er 1200 mm og 3000 mm á lengd. Margir arkitektar, verkfræðingar og byggingaverktakar á Íslandi hafa þegar gert sér grein fyrir kostum **VIROC** byggingaplötunnar og nýtt plötuna þegar fjöldaframleiða á einbýlishús, klæða sérstaka byggingahluta eða leysa önnur vandamál.

VIROC plöturnar eru afgreiddar af lager hjá P. Þórgímsson & Co. ehf., í 5 þykktum 8, 10, 12, 16 og 19 mm., auk þess sem að platan fæst einnig í gólfplötuformi 600x 1200 með nótt og tappa.

Frekari upplýsingar um **VIROC** byggingaplötuna fást hjá:

P. Þórgímssyni og Co ehf. Ármúla 29, sími 553 8640, www.thco.is.



VIROC byggingaplatan – Vatnspolin – Eldpolin – Hljóðeinangrandi



Tæknilegar upplýsingar um VIROC byggingaplötuna:


Product Range:	Ópússað, Pússað báðum megin, Grunnað ein umferð.
Staðalstærðir á lager:	3000 x 1200 mm, 1200 x 2750mm, 1200 x 600mm
Þykktir: (Ópússað)	8 10 12 16 19 22 mm Aðrar þykktir sérpantaðar, mesta þykkt 42 mm
Rúmþyngd: (Lágmark)	1250 Kg/m ³ MOE 5500N/mm ²
Beyjustyrkur:	12N/mm ²
Leyfilegt í hönnun:	2.4/mm ²
Togkraftur: (Lóðréttur)	4.0N/mm ² (samsíða)
Samþjöppun:	15N/mm ²
Rakadrægni:	0.00197g/m.h.mm.hg
Hitaleiðni:	0.22.W/m/k. (Thermal Conductivity Coefficient)
Stöðugleiki á stærð:	0.11% Gagnvart þenslu m.v. í raka 65% til 90%
Þrútnun á þykkt:	0.7% (að meðaltali) (24 klst. á kafi í vatni)
Raka innihald í verksmiðju framleiðanda:	9% +3% m.v. þyngd
Alkalín á yfirborði:	Milli 11 og 13 ph
Límeftir:	VIROC er lyktarlaust, þar sem límeftir inniheldur ekkert formaldehyde

MILLIVEGGIR




• A60 eldvörn

Á GÓLF OG VEGGI



• hentar í blautrými

LANGSTOKKUR



• eld- og hljóðvörn

BITAKLÆDNING



• eldvörn fyrir stálbita

EININGAHÚS



• ytra og innra byrði