

Verðlisti

Viroc steypu gráar

Þykkt	Stærð	m ²	Verð pr.m ²	Verð pr.plötu
8 mm	1200x2600 mm	3,12	4.465.-	13.931.-
10 mm	1200x2600 mm	3,12	5.343.-	16.670.-
10 mm	1200x3000mm	3,60	5.343.-	19.234.-
12 mm	1200x2600 mm	3,12	6.295.-	19.640.-
12 mm	1200x3000 mm	3,60	6.295.-	22.661.-
16 mm	1200x2600 mm	3,12	7.509.-	23.429.-
16 mm	1200x3000 mm	3,60	7.432.-	26.755.-
19 mm	1200x2600 mm	3,12	8.543.-	26.654.-
19 mm	1200x3000 mm	3,60	8.543.-	31.900.-
22 mm	1200x2600 mm	3,12	11.364.-	35.457.-
28 mm	1250x3000 mm	3,75	12.615.-	47.308.-

Viroc litað:

8 mm Black	1200x2600 mm	3,12	5.282.-	16.480.-
10 mm Black	1200x2600 mm	3,12	5.853.-	18.260.-
10 mm Black	1200x3000 mm	3,60	5.822.-	20.960.-
12 mm Black	1200x0600 mm	0,72	8.196.-	5.897.-
12 mm Black	1200x2600 mm	3,12	7.495.-	23.383.-
12 mm Black	1200x3000 mm	3,60	7.331.-	26.393.-
12 mm White	1200x2600 mm	3,12	8.785.-	26.142.-
12 mm Red	1200x2600 mm	3,12	8.379.-	26.142.-
16 mm Black	1200x2600 mm	3,12	10.224.-	31.900.-
16 mm Black	1200x3000 mm	3,60	9.328.-	33.582.-
19 mm Black	1200x2600 mm	3,12	10.688.-	33.347.-

22.2.2022 AÓ

VIROC

Vatnsþolnar eldvarnarplötur
úti sem inni, á veggi, gólf og loft.

- VIROC er með viðurkenningu frá Brunamálastofnun Ríkisins
- VIROC er með vottun frá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins

BYGGINGAVÖRUVERSLUN



P. ÞORGRÍMSSON & CO

Ármúla 29 • 108 Rvk • 512-3360 • korkur.is



VIROC byggingaplátan

VIROC byggingaplátan nýtur sífellt meiri vinsælda, vegna þeirra góðu eiginleika sem hana prýða og felast í brunapoli, vatnspoli og góðum hljóðeinangrunareiginleikum hennar.

Notkunarsvið **VIROC** er utanhúss og innan. Notagildi **VIROC** er svo vítt að að við segjum: „EIN PLATA Í ALLT“ sem utanhússklæðning, ómeðhöndluð með sitt fræga hrásteypuútlit sem margir hönnuðir sækjast eftir, máluð eða jafnvel hraunuð.

Þá hljóðeinangrar **VIROC** platan mjög vel, þess vegna er hún frábær sem milli-veggjaefni og einnig til að hljóðdeyfa og eldverja lagnastokka. **VIROC** hentar vel

sem gólfefni í blautrými þar sem raki og vatn er viðverandi.

VIROC er í dag notuð í nær alla byggingahluta, enda er auðvelt að vinna plötuna t.d. saga, bora, fræsa, hefla og snitta fyrir boltafestingar o.s.frv.

VIROC fæst í mörgum þykktum eftir notkunarviði:

Frá 8 mm. og upp í 42 mm.

Breiddin er 1200 mm og 3000mm á lengd.

Margir arkitektar, verkfræðingar og byggingaverktakar á Íslandi hafa þegar gert sér grein fyrir kostum **VIROC** byggingaplötunnar og nýtt plötuna þegar fjöldaframleiða á einbýlishús, klæða sérstaka byggingahluta eða leysa önnur vandamál.

VIROC plöturnar eru afgreiddar af lager hjá P. Þorgrímsson & Co. ehf., í 5 þykktum 8,10, 12, 16 og 19 mm., auk þess sem að platan fæst einnig í gólfplötuformi 600x 1200 með nót og tappa.

Frekari upplýsingar um **VIROC** byggingaplötuna fást hjá:

P. Þorgrímssyni og Co ehf. Ármúla 29, sími 553 8640, www.thco.is.



VIROC byggingaplátan – Vatnspolin – Eldpolin – Hljóðeinangrandi



Tæknilegar upplýsingar um VIROC byggingaplötuna:


Product Range:	Ópússað, Pússað báðum megin, Grunnad ein umferð.
Staðalstærðir á lager:	3000 x 1200 mm, 1200 x 2750mm, 1200 x 600mm
Þykktir: (Ópússað)	8 10 12 16 19 22 mm Aðrar þykktir sérpantaðar, mesta þykkt 42 mm
Rúmþyngd: (Lágmark)	1250 Kg/m ³ MOE 5500N/mm ²
Beyjustyrkur:	12N/mm ²
Leyfilegt í hönnun:	2.4/mm ²
Togkraftur: (Lóðréttur)	4.0N/mm ² (samsíða)
Sambjöppun:	15N/mm ²
Rakadrægni:	0.00197g/m.h.mm.hg
Hítaleiðni:	0.22.W/m.k. (Thermal Conductivity Coefficient)
Stöðugleiki á stærð:	0.11% Gagnvart þenslu m.v. í raka 65% til 90%
Þrútnun á þykkt:	0.7% (að meðaltali) (24 klst. á kafi í vatni)
Raka innihald í verksmiðju framleiðanda:	9% +-3% m.v. þyngd
Alkalín á yfirborði:	Milli 11 og 13 ph
Límfefni:	VIROC er lyktarlaust, þar sem límfefnið inniheldur ekkert formaldehyde

MILLIVEGGIR




• AGO eldvörn

Á GÓLF OG VEGGI



• hentar í blautrými

LANGSTOKKUR



• eld- og hljóðvörn

BITAKLÆDNING



• eldvörn fyrir stálbita

EININGAHÚS



• ytra og innra byrði